

Numer Przenośnika	Wysokość początkowa [mm]	Wysokość końcowa [mm]	Różnica poziomów [mm]	Minimalna szerokość łańcucha [mm]	Minimalna prędkość przy 50Hz [m/min]	Dodatkowy opis
1	750	750	0	300	55	Z nogami podporowymi umożliwiającymi kotwienie
2	750	750	0			
3	700	700	0	175	15	Łańcuch gumowany, z nogami podporowymi umożliwiającymi kotwienie
4	700	700	0			Przenośniki pod kątem 45 stopni, z zabierakami (rolka) o wysokości minimum 45mm, z nogami podporowymi umożliwiającymi kotwienie
5	700	4000	3300			
6	700	3200	2500			Na przenośniku bufor kartonów o długości 2 metrów
7	3200	3200	0			Na przenośniku bufor kartonów o długości 2 metrów
8	4000	4000	0			Na każdym przenośniku dwa 3-metrowe bufory kartonów
9-14	4000	4000	0			
15-20	3200	3200	0			
21	3200	2900	-300			
22	4000	4000	0			Łańcuch gumowany, redukcja wysokości pod kątem maksimum 20 stopni, na końcach przenośników 24 i 25 brak przełamania poziomującego
23	4000	2900	-1100			
24	2900	2200	-700			
25	2900	2200	-700			